



empfohlene Körpergröße



Sitzrohr Länge in cm



Oberrohr horizontal



Sitzwinkel



Steuerwinkel



Steuerrohr Länge



Kettenstreben Länge\*



Radstand



Tretlager Absenkung



Vorbau Länge

## eVelo

eDivide NEO+	GTS	172 - 181cm	50	612	73°	69.5°	175	481	1157	65	65-80
		182 - 192cm	55	632	75°	69°	175	481	1177	60	65-80
eComfort NEO DS	FULLY	150-160cm	41	579	75°	67.7°	135	477	1174	40	65-80
		161-170cm	44.5	606	75°	67.7°	140	477	1199	40	65-80
		171-180cm	47	625	75°	67.7°	140	477	1218	40	65-80
eComfort NEO	GTS	165 - 175cm	48	570	73°	70°	130	481	1105	65	65-80
		176 - 185cm	52	580	73°	70°	140	481	1116	65	80-100
		186 - 195cm	56	590	73°	70°	160	481	1127	65	80-100
eComfort NEO	GOR	150-160cm	46	565	73°	70°	150	481	1101	65	65-80
		161-170cm	50	580	73°	70°	160	481	1116	65	65-80
		171-180cm	54	590	73°	70°	180	481	1128	65	65-80
eComfort NEO	MONO	150-165cm	46	572	75°	69°	160	484	1126	65	65-80
		166-180cm	50	582	75°	69°	170	484	1137	65	65-80
eAvantgarde NEO	GTS	165 - 175cm	48	570	73°	70°	130	481	1105	65	65-80
		176 - 185cm	52	580	73°	70°	140	481	1116	65	80-100
		186 - 195cm	56	590	73°	70°	160	481	1127	65	80-100
eAvantgarde NEO	GOR	150-160cm	47	565	73°	70°	150	481	1101	65	65-80
		161-170cm	50	580	73°	70°	160	481	1116	65	65-80
		171-180cm	54	590	73°	70°	180	481	1128	65	65-80
eAvantgarde NEO	MONO	150-165cm	46	572	75°	69°	160	484	1126	60	65-80
		166-180cm	50	582	75°	69°	170	484	1137	60	65-80
eFatFrank NEO	GTS	165 - 175cm	48	570	73°	70°	130	481	1105	65	65-80
		176 - 185cm	52	580	73°	70°	140	481	1116	65	80-100
		186 - 195cm	56	590	73°	70°	160	481	1127	65	80-100



empfohlene Körpergröße



Sitzrohr Länge in cm



Oberrohr horizontal



Sitzwinkel



Steuerwinkel



Steuerrohr Länge



Kettenstreben Länge\*



Radstand



Tretlager Absenkung



Vorbau Länge

Modell	Kategorie	empfohlene Körpergröße	Sitzrohr Länge in cm	Oberrohr horizontal	Sitzwinkel	Steuerwinkel	Steuerrohr Länge	Kettenstreben Länge*	Radstand	Tretlager Absenkung	Vorbau Länge
eComfort NEO+	GTS	168 - 178cm	48	605	69.5°	73°	150	481	1148	65	65-80
		179 - 188cm	52	623	69.5°	73°	160	481	1166	65	65-80
		189 - 198cm	58	641	69.5°	73°	170	481	1185	65	65-80
eComfort NEO+	GOR	160 - 170cm	46	605	69.5°	73°	150	481	1148	65	65-80
		171 - 180cm	50	618	69.5°	73°	160	481	1161	65	65-80
		181 - 190cm	54	631	69.5°	73°	170	481	1175	65	65-80
eAvantgarde NEO+	GTS	168 - 178cm	48	605	69.5°	73°	150	481	1148	65	65-80
		179 - 188cm	52	623	69.5°	73°	160	481	1166	65	65-80
		189 - 198cm	56	641	69.5°	73°	170	481	1185	65	65-80
eAvantgarde NEO+	GOR	160 - 170cm	46	605	69.5°	73°	150	481	1148	65	65-80
		171 - 180cm	50	618	69.5°	73°	160	481	1161	65	65-80
		181 - 190cm	54	631	69.5°	73°	170	481	1175	65	65-80
eComfort SID	GTS	171 - 179cm	48	588	73°	70°	140	486	1117	60	65-80
		180 - 187cm	53	605	73°	70°	150	486	1134	60	80-100
		188 - 195cm	58	625	73°	70°	165	486	1155	60	80-100
eComfort SID	GOR	151 - 160cm	44	580	73°	70°	140	486	1109	60	65-80
		161 - 171cm	48	588	73°	70°	160	486	1117	60	65-80
		172 - 182cm	52	595	73°	70°	180	486	1125	60	65-80
eComfort SID	MONO	151 - 160cm	44	586	73°	70°	185	486	1114	60	65-80
		161 - 175cm	50	588	73°	70°	185	486	1120	60	65-80
eMission NEO+	MONO	160 - 175cm	46	612	73°	69°	155	482	1165	60	65-80
		176 - 188cm	50	617	73°	69°	155	482	1170	60	65-80
eRoadster NEO	GTS	171 - 179cm	41	599	74°	67°	130	465	1117	60	65-80
		180 - 187cm	44	629	74°	67°	130	465	1134	60	65-80
		188 - 195cm	47	661	74°	67°	140	465	1155	60	65-80



empfohlene  
Körpergrösse



Sitzrohr Länge in cm

Oberrohr horizontal

Sitzwinkel

Steuerwinkel

Steuerrohr Länge

Kettenstreben Länge\*

Radstand

Tretlager Absenkung

Vorbau  
Länge

eTimeless Light/Around	GTS	158 - 167cm	44	558	73°	71°	160	430	1029	68	90
		168 - 177cm	48	573	73°	71°	170	430	1044	68	90
		178 - 187cm	52	589	73°	71°	180	430	1060	68	90
eTimeless Light/Around	GOR	150 - 168cm	44	551	73°	71°	160	430	1022	68	90
		169 - 181cm	48	565	73°	71°	170	430	1036	68	90
eTimeless Explore / Randonneur	GTS	163 - 172cm	44	558	73°	71°	160	430	1029	68	90
		173 - 182cm	48	573	73°	71°	170	430	1044	68	90
		183 - 192cm	52	589	73°	71°	180	430	1060	68	90
eSunny Day CLASSIC	MIXTE	158 - 168cm	44	570	73°	70°	160	486	1115	60	100
		169 - 178cm	48	583	73°	70°	170	486	1125	60	100
		179 - 186cm	52	595	73°	70°	180	486	1141	60	100



empfohlene  
Körpergröße



Sitzrohr Länge in cm



Oberrohr horizontal



Sitzwinkel



Steuerwinkel



Steuerrohr Länge



Kettenstreben Länge\*



Radstand



Tretlager Absenkung



Vorbau  
Länge

## Velo

Modell	Kategorie	empfohlene Körpergröße	Sitzrohr Länge in cm	Oberrohr horizontal	Sitzwinkel	Steuerwinkel	Steuerrohr Länge	Kettenstreben Länge*	Radstand	Tretlager Absenkung	Vorbau Länge
Seeker	GTS	171 - 179cm	48	570	73°	70°	145	470	1083	70	80
		180 - 187cm	53	585	73°	70°	165	470	1099	70	100
		188 - 195cm	58	610	73°	70°	185	470	1125	70	100
Seeker	GOR	158 - 168cm	46	565	73°	70°	130	470	1077	60	80
		169 - 178cm	50	575	73°	70°	150	470	1089	60	80
Daily Quest Pinion	GTS	171 - 179cm	48	570	73°	70°	145	470	1083	70	90
		180 - 187cm	53	585	73°	70°	165	470	1099	70	100
		188 - 195cm	58	610	73°	70°	185	470	1125	70	100
Daily Quest Pinion	GOR	158 - 168cm	46	565	73°	70°	130	470	1077	60	90
		169 - 178cm	50	575	73°	70°	150	470	1089	60	90
Daily Quest	GTS	168 - 174cm	48	560	73°	70°	110	450	1061	60	90
		175 - 182cm	52	575	73°	70°	130	450	1078	60	90
		183 - 190cm	56	595	73°	70°	160	450	1099	60	100
		191 - 196cm	60	610	73°	70°	190	450	1116	60	100
Daily Quest	GOR	158 - 168cm	44	565	73°	70°	130	450	1067	60	90
		169 - 178cm	48	575	73°	70°	150	450	1079	60	90
		179 - 186cm	52	585	73°	70°	180	450	1090	60	90
Jungle Hero	GTS	168 - 174cm	48	560	73°	70°	110	460	1061	60	90
		175 - 182cm	52	575	73°	70°	130	460	1078	60	90
		183 - 190cm	56	595	73°	70°	160	460	1099	60	90



empfohlene  
Körpergröße



Sitzrohr Länge in cm



Oberrohr horizontal



Sitzwinkel



Steuerwinkel



Steuerrohr Länge



Kettenstreben Länge\*



Radstand



Tretlager Absenkung



Vorbau  
Länge

		empfohlene Körpergröße	Sitzrohr Länge in cm	Oberrohr horizontal	Sitzwinkel	Steuerwinkel	Steuerrohr Länge	Kettenstreben Länge*	Radstand	Tretlager Absenkung	Vorbau Länge
Chameleon	GTS	168 - 174cm	48	560	73°	70°	110	450	1061	60	90
		175 - 182cm	52	575	73°	70°	130	450	1078	60	90
		183 - 190cm	56	595	73°	70°	160	450	1099	60	100
		191 - 196cm	60	610	73°	70°	190	450	1116	60	100
Chameleon	GOR	158 - 168cm	46	565	73°	70°	130	450	1067	60	90
		169 - 178cm	50	575	73°	70°	150	450	1079	60	90
		179 - 186cm	54	585	73°	70°	180	450	1090	60	90
Chameleon	MIXTE	158 - 168cm	46	565	73°	70°	150	450	1068	60	90
		169 - 178cm	50	575	73°	70°	170	450	1079	60	90
		179 - 186cm	54	585	73°	70°	180	450	1090	60	90
Pure Energy	GTS	168 - 174cm	48	560	73°	70°	110	450	1061	60	90
		175 - 182cm	52	575	73°	70°	130	450	1078	60	90
		183 - 190cm	56	595	73°	70°	160	450	1099	60	100
		191 - 196cm	60	610	73°	70°	190	450	1116	60	100
Pure Energy	GOR	158 - 168cm	46	565	73°	70°	130	450	1067	60	90
		169 - 178cm	50	575	73°	70°	150	450	1079	60	90
		179 - 186cm	54	585	73°	70°	180	450	1090	60	90
Pure Energy	MIXTE	158 - 168cm	46	565	73°	70°	150	450	1061	60	90
		169 - 178cm	50	575	73°	70°	170	450	1079	60	90
		179 - 186cm	54	585	73°	70°	180	450	1090	60	90
Happy Worker (FS)	GTS	168 - 174cm	48	560	73°	70°	110	460	1061	60	90
		175 - 182cm	52	575	73°	70°	130	460	1078	60	90
		183 - 190cm	56	595	73°	70°	160	460	1099	60	110
Happy Worker (FS)	MIXTE	158 - 168cm	46	565	73°	70°	130	450	1067	60	90
		169 - 178cm	50	575	73°	70°	150	450	1079	60	90



empfohlene  
Körpergrösse



			Sitzrohr Länge in cm	Oberrohr horizontal	Sitzwinkel	Steuerwinkel	Steuerrohr Länge	Kettenstreben Länge*	Radstand	Tretlager Absenkung	Vorbau Länge
Lazy Day	GTS	168 - 174cm	46	565	73°	70°	150	460	1061	60	90
		175 - 182cm	50	575	73°	70°	130	460	1079	60	90
		183 - 190cm	56	595	0	0	160	460	1099	0	90
Lazy Day	MIXTE	158 - 168cm	46	565	73°	70°	150	460	1069	60	90
		169 - 178cm	50	575	73°	70°	170	460	1078	60	90
Sunny Day	SWAN	160 - 169cm	46	585	71°	70°	145	460	1109	65	90
		170 - 179cm	50	595	71°	70°	165	460	1098	65	90
Easy Day	PARA	151 - 160cm	44	575	73°	71°	140	450	1060	70	105
		161 - 171cm	48	583	73°	71°	140	450	1068	70	105
		172 - 182cm	53	589	73°	71°	160	450	1075	70	105